



## FICHE TECHNIQUE



PRODUIT :	REFRA B7045 BX
DESCRIPTION :	Béton réfractaire hydraulique à couler ou vibrer
<b>Caractéristiques physiques</b>	
Constituant de base	ANDALOUSITE
Granulométrie (mm)	0 - 6
Résistance pyroscopique (°C)	1 700
Densité apparente	2,30
Porosité ouverte (%)	18
110 °C	60
Résistance à l'écrasement (N/mm <sup>2</sup> ) 1000 °C	80
1400 °C	90

### Composition chimique (%)

Al2O3	SiO2	Fe2O3	CaO	TiO2
68-70	23-25	1-1,5	3-3,5	2-3

### Principales utilisations

- Revêtement rigoles de coulée.
- Bourrage du bec de poche à acier.
- Protection extérieure du tablier de la poche à acier.
- Nivellement du fond poche à acier.
- Maçonnage partie basse des cubilots.

\* Garantie : >12mois

\* Origine du produit : Algérien

\* Durée de stockage : 9 mois

### LES REFRACTAIRES D'ALGERIE, REFRACTAL

Siège social : Chaiba – Commune Sidi Amar (Annaba)

Unité de production : Complexe Sidérurgique El-Hadjar – Annaba.

Tel : 038 57 42.40 Tel/Fax: 038 57.42.07 Fax: 038 57.42.23

Email : [refractal\\_dg@hotmail.com](mailto:refractal_dg@hotmail.com)

Site web : [www.refractal-algerie.com](http://www.refractal-algerie.com)